


Enduits et systèmes de façades isolantes

Fiche technique

10/2019



Cantolux

Cornière d'angle en acier galvanisé Alu-Zinc

Description produit

Cornière d'angle en acier galvanisé Alu-Zinc suivant la norme EN 13658-1 (lattis et cornières pour enduits intérieurs). Convient pour la réalisation et le renforcement d'angles droits et rectilignes de parois intérieures (angles, linteaux, battées) en combinaison avec l'enduit de plâtre Knauf ReboLux.

Stockage et conditionnement

Stocker au sec, au frais et horizontalement.

- 2,6 m/pce
- 25 pcs/botte
- 110 bottes/palette

Domaine d'application

Pour la réalisation d'angles droits et rectilignes à l'intérieur. Les profilés peuvent être posés avec le même enduit à base de plâtre qui sera utilisé pour les murs. Ne pas utiliser un matériau à base de ciment ou de ciment-chaux pour la pose des cornières.

Mise en œuvre

Poser les cornières d'aplomb et à niveau par plots d'enduit et attendre le durcissement avant de procéder aux travaux suivants. Il est impératif de bien ventiler les locaux après les travaux de plafonnage, ce qui permet d'éliminer les excès d'humidité du plâtre le plus rapidement possible.

Propriétés techniques

Réaction au feu A1	A1
Acier galvanisé	AZ 150
Épaisseur d'acier	0,6 mm
Largeur des ailes	35 mm
Longueur	2,6 m

Contactez-nous

Service technique :

- ▶ Tél. : +352 399 751
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf-lux.lu

KNAUF Lux Espace & Design Ecoparc - L'Eco², 6, rue d'Arlon - L-8399 Windhof / Capellen

NOTE :

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.